

## Třmeny z litiny DS

k opravě, trhlin, otvorů a poréznicích míst

**Pro ocelové trubky:** DIN EN 10255 (dříve DIN 2440/2441), DIN 2442 a DIN 2448/DIN 2458 řada 1, ISO 65

- Médium: Voda
- Teploty: Voda do +90°C

**17,2 mm – 114,3 mm:**

- Tlaky: Voda PN 16
- Certifikace: Voda: Reg. č.: B-30-00322-09-rev.2



Vnější průměr  
DN trubky-Ø [mm] Výrobeck č.

10	<b>17,2</b> (3/8")	01.260.28.00
15	<b>21,3</b> (1/2")	01.252.28.01
20	<b>26,9</b> (3/4")	01.252.28.02
25	<b>33,7</b> (1")	01.252.28.03
32	<b>42,4</b> (1 1/4")	01.252.28.04
40	<b>48,3</b> (1 1/2")	01.252.28.05
50	<b>60,3</b> (2")	01.252.28.06
65	<b>76,1</b> (2 1/2")	01.252.28.07
80	<b>88,9</b> (3")	01.252.28.08
100	<b>114,3</b> (4")	01.252.28.09

## Rozměry a hmotnosti

DN	Vnější průměr trubky-Ø [mm]	Hmotnost [kg]	Délka -A [mm]	-B [mm]	-C [mm]
10	<b>17,2</b>	0,3	70	28	53
15	<b>21,3</b>	1,1	134	45	84
20	<b>26,9</b>	1,1	134	50	88
25	<b>33,7</b>	1,3	134	57	98
32	<b>42,4</b>	1,5	134	70	105
40	<b>48,3</b>	1,6	134	75	112
50	<b>60,3</b>	1,8	134	90	122
65	<b>76,1</b>	2,2	134	105	139
80	<b>88,9</b>	3,0	134	115	155
100	<b>114,3</b>	3,0	134	140	194

## Třmen pro ocelovou trubku

**17,2 mm – 114,3 mm**

