

Reflex Refix DT 300, membránová tlaková expanzní nádoba, zelená, 10/4 bar

Číslo výrobku: 7336305

reflex

Thinking solutions.



podrobnosti

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Typ | DT 300 |
| Jmenovitý objem | 300 l |
| Max. využitelný objem | 225 l |
| Max. přípustná teplota soustavy | 70 °C |
| Max. dovol. provozní teplota | 70 °C |
| Max. dovol. provozní tlak | 10 bar |
| Předtlak plynu – nastavení z výroby | 4 bar |
| Počet přípojek | 2 St. |
| Přípojení | DN65/PN16 |
| Průměr | 634 mm |
| Max. výška | 1273 mm |
| Výška přípojky vody | 115 mm |
| Sklopný rozměr cca | 1319 mm |
| Hmotnost | 60,00 kg |

Popis

Refix DT

Průtočná tlaková expanzní nádoba s membránou pro systémy ohřevu, dodávek a zvyšování tlaku pitné vody. S membránou podle směrnice o elastomerech a W 270. Vnější a vnitřní ochranné vrstvy podle KTW-A. Vhodné výhradně pro soustavy studené vody. Do Rp 1 1/4" vč. průtokové armatury Flowjet, od DN50 vč. Duo přírubového připojení s průtokovým zařízením.

Nádoby jsou v provedení podle DIN EN 13831 a VDI 4708 popř. AD 2000. Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

- Flowjet včetně uzavírání a vypouštění nebo Duo připojení
- vyměnitelná membrána ve formě vaku podle DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C a W270, vyrobeno a zkontrolováno dle DIN 4807 T5, DIN DVGW reg. č. NW-0411AT2534
- vnější a vnitřní úprava podle KTW-A, epoxidový nátěr s dlouhou životností
- od PN10 a 600 litrů s návarkem pro čidlo netěsnosti membrány
- od PN 16 s návarkem pro čidlo netěsnosti membrány
- manometr a ventilek předtlaku chráněny kovovým krytem
- výlučně pro použití v rozvodech studené vody (zohledněte prosím návod pro montáž a použití)

