

# Reflex Refix DE 12, neprůtočná membránová tlaková expanzní nádoba, modrá, 16/4 bar, Přípojka z ušlechtilé oceli



Číslo výrobku: 7302105



## podrobnosti

Typ	DE 12
Jmenovitý objem	12 l
Max. využitelný objem	9 l
Max. přípustná teplota soustavy	70 °C
Max. dovol. provozní teplota	70 °C
Max. dovol. provozní tlak	16 bar
Předtlak plynu – nastavení z výroby	4 bar
Připojení	G 3/4"
Průměr	280 mm
Max. výška	310 mm
Sklopný rozměr cca	418 mm
Hmotnost	3,05 kg

## Popis

Refix DE

Neprůtočná tlaková expanzní nádoba s membránou pro rozvody vody, na které se nevztahuje norma DIN 1988, např. rozvody požární a užitkové vody, podlahové vytápění nebo instalace tepelných zdrojů. Nádoby v provedení podle DIN EN 13831. Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

- membrána ve formě vaku podle DIN EN 13831 / od 50 litrů vyměnitelná
- pro koncentraci mrazuvzdorného prostředku nejméně 25 až 50 %
- díly přicházející do kontaktu s vodou jsou chráněny proti korozi
- epoxidový nátěr s dlouhou životností
- 33 litrů s upevňovacími závěsy, od 50 litrů s nožičkami
- folgende Typen inkl. Manometer:
  - 10/16 bar: ab Ø 1.000 mm
  - 25 bar: ab Ø 450 mm
- manometr a ventilek předtlaku chráněny kovovým krytem

Poznámka:

Podle švýcarské směrnice SWKI HE301-01 a SVTI pro (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* litry) není vyžadována žádná autorizace.

