

Reflex Fillsoft kryt FG II, základná armatúra pre úpravu plnenej vody

Číslo výrobku: 9125661

reflex

Thinking solutions.



označenia

Typ	FG II
Max. prípust. prevádzková teplota	40 °C
max. prípustný prevádzkový pretlak	8 bar
Prípojka Vstup	Rp 1/2"
Prípojka Výstup	Rp 1/2"
Miesta vložiek	2 St.
Výška	600 mm
Šírka	380 mm
Hmotnosť	3,60 kg

Popis

Reflex Fillsoft kryt vložiek, kompaktná základná armatúra k úprave plniacej a doplňujúcej vody prostredníctvom procesu výmeny iónov k ochrane generátorov tepla a vykurovacích zariadení teplej vody podľa VDI 2035.

Kryt vložiek sa môže nasadiť v kombinácii so zodpovedajúcimi nástavcami vložiek (separátne produkty) voliteľne k zmäkčeniu vody alebo deionizácii vody.

Skrinka je pripravená na montáž s nástenným držiakom k voliteľnému osadeniu s vždy dvomi:

- Fillsoft zmäkčovacími živcovými vložkami (zelená) FSP 6000 pre zmäkčenie vody alebo
- Fillsoft Zero živčná vložka s miešaným lôžkom (sivá) FZP 3000 pre deionizáciu vody

Fillsoft II v detailoch pozostávajúca z:

- dvoch v rade zapojených cylindrických polypropylénových púzdier s mosadznými závitovými prípojkami k upnutiu vždy dvoch horeuvedených vložiek na úpravu vody a volit. umiestnení orezávacieho zariadenia Reflex Softmix
- obmedzovač prietoku
- uzavierací guľový kohút s kohútom na odber vzorky

Konštrukčné diely sa umiestnia ako kompaktná armatúra k montáži do plniaceho a doplňovacieho vodovodného potrubia.

