

# Reflex Refix DT 80, membránová tlaková expanzní nádoba, zelená, 10/4 bar

Číslo výrobku: 7309100

reflex

Thinking solutions.



## podrobnosti

Typ	DT 80
Jmenovitý objem	80 l
Max. využitelný objem	60 l
Max. přípustná teplota soustavy	70 °C
Max. dovol. provozní teplota	70 °C
Max. dovol. provozní tlak	10 bar
Předtlak plynu – nastavení z výroby	4 bar
Počet přípojek	2 St.
Přípojení	Rp 1 1/4"
Průměr	480 mm
Max. výška	750 mm
Výška přípojky vody	56 mm
Sklopný rozměr cca	795 mm
Hmotnost	17,00 kg

## Popis

### Refix DT

Průtočná tlaková expanzní nádoba s membránou pro systémy ohřevu, dodávek a zvyšování tlaku pitné vody. S membránou podle směrnice o elastomerech a W 270. Vnější a vnitřní ochranné vrstvy podle KTW-A. Vhodné výhradně pro soustavy studené vody. Do Rp 1 1/4" vč. průtokové armatury Flowjet, od DN50 vč. Duo přírubového připojení s průtokovým zařízením.

Nádoby jsou v provedení podle DIN EN 13831 a VDI 4708 popř. AD 2000. Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

- Flowjet včetně uzavírání a vypouštění nebo Duo připojení
- vyměnitelná membrána ve formě vaku podle DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C a W270, vyrobeno a zkontrolováno dle DIN 4807 T5, DIN DVGW reg. č. NW-0411AT2534
- vnější a vnitřní úprava podle KTW-A, epoxidový nátěr s dlouhou životností
- od PN10 a 600 litrů s návarkem pro čidlo netěsnosti membrány
- od PN 16 s návarkem pro čidlo netěsnosti membrány
- manometr a ventilek předtlaku chráněny kovovým krytem
- výlučně pro použití v rozvodech studené vody (zohledněte prosím návod pro montáž a použití)

