

Domáce vodárne so samonasávacími čerpadlami a nádržou

Všetky uvedené vodárne sú certifikované v TSÚ Piešťany, vyrobené v systéme kvality ISO 9001 a vybavené kvalitnými nádržami ZILMET s vymeniteľným vakom vyrobeného z BUTYLÉNU (vyššia kvalita)

Domáce vodárne modernej konštrukcie, určené na zásobovanie domácností, záhrad, výrobných prevádzok a pod. V sortimente nájdete rôzne výkonnostné kategórie (prietok, tlak) a objemy nádrží od 24 do 100 litrov. Výber konzultujte s odborným personálom v predajni.



rozsah: 1,5 - 3,0 bar	Sette	Sette	Sette	Pedrollo	Pedrollo
	EGG 24V	EGG 24H	EGG 50H	EPR 24H	EPR 50H
max.tlak (bar)			3,0		
max. prietok (l/min)	50	50	50	60	60
napätie (V)			230		
výkon (kW)	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6
pripojenie sanie/výtlak			1" - 1"		
materiál obežného kola	noryl	noryl	noryl	nerez	nerez
čerpadlo	Garden 800	Garden 800	Garden 800	JCRm 1A	JCRm 1A
nádrž (litr.)	24	24	50	24	50
obj. kód	61001	30689	42978	30677	30678



rozsah: 2,0 - 3,5 bar	Ebara	Ebara	Ebara	Ebara	Ebara
	EGA 24H	EGA 50H	EGA 60H	EGA 80H	EGA 100H
max.tlak (bar)			3,5		
max. prietok (l/min)			50		
napätie (V)			230		
výkon (kW)			0,55		
pripojenie sanie/výtlak			1" - 1"		
materiál obežného kola			noryl		
čerpadlo			AGA 075M		
nádrž (litr.)	24	50	60	80	100
obj. kód	34203	34401	38929	34969	30687



rozsah: 2,0 - 3,5 bar	Ebara	Ebara	Ebara	Ebara	Ebara
	EX 24H	EX 50H	EX 60H	EX 80H	EX 100H
max.tlak (bar)			3,5		
max. prietok (l/min)			70		
napätie (V)			230		
výkon (kW)			0,88		
pripojenie sanie/výtlak			5/4" - 1"		
materiál obežného kola			nerez		
čerpadlo			JEX 120M		
nádrž (litr.)	24	50	60	80	100
obj. kód	30679	35057	38930	35122	30681



rozsah: 2,0 - 3,5 bar	Sette	Sette	Sette	Sette	Sette
	EGJ 24H	EGJ 50H	EGJ 60H	EGJ 80H	EGJ 100H
max.tlak (bar)			3,5		
max. prietok (l/min)			50		
napätie (V)			230		
výkon (kW)			1,1		
pripojenie sanie/výtlak			1" - 1"		
materiál obežného kola			noryl		
čerpadlo			JET 900		
nádrž (litr.)	24	50	60	80	100
obj. kód	43487	43486	43485	43484	43483

Domáce vodárne so samonasávacími čerpadlami a nádržou

Všetky uvedené vodárne sú certifikované v TSÚ Piešťany, vyrobené v systéme kvality ISO 9001 a vybavené kvalitnými nádržami ZILMET s vymeniteľným vakom vyrobeného z BUTYLÉNU (vyššia kvalita)

Domáce vodárne modernej konštrukcie, určené na zásobovanie domácností, záhrad, výrobných prevádzok a pod. V sortimente nájdete rôzne výkonnostné kategórie (prietok, tlak) a objemy nádrží od 24 do 100 litrov. Výber konzultujte s odborným personálom v predajni.



rozsah: 3,0 - 4,5 bar	Pedrollo				
	EPJ 24H	EPJ 50H	EPJ 60H	EPJ 80H	EPJ 100H
max.tlak (bar)	4,5				
max. prietok (l/min)	70				
napätie (V)	230				
výkon (kW)	1,1				
pripojenie sanie/výtlak	1" - 1"				
materiál obežného kola	nerez				
čerpadlo	JSWm 2A				
nádrž (litr.)	24	50	60	80	100
obj. kód	50507	39021	30690	36916	37188



rozsah: 3,0 - 4,5 bar	Pedrollo				
	EPN 24H	EPN 50H	EPN 60H	EPN 80H	EPN 100H
max.tlak (bar)	4,5				
max. prietok (l/min)	70				
napätie (V)	230				
výkon (kW)	1,1				
pripojenie sanie/výtlak	1" - 1"				
materiál obežného kola	nerez				
čerpadlo	JCRm 2A				
nádrž (litr.)	24	50	60	80	100
obj. kód	57071	46861	37104	35807	36763



rozsah: 3,0 - 4,5 bar	Ebara				
	EXA 24H	EXA 50H	EXA 60H	EXA 80H	EXA 100H
max.tlak (bar)	4,5				
max. prietok (l/min)	75				
napätie (V)	230				
výkon (kW)	1,1				
pripojenie sanie/výtlak	5/4" - 1"				
materiál obežného kola	nerez				
čerpadlo	JEX 150M				
nádrž (litr.)	24	50	60	80	100
obj. kód	30682	30684	38932	30685	30686



Tlakové spínače

so 1/4" prevlečnou maticou, alebo vonkajším 1/4" závitom



jednofázové
0,15-0,30 bar
0,20-0,35 bar
0,30-0,45 bar

trojfázové
0,12-0,23 bar
0,15-0,30 bar
0,20-0,35 bar
0,30-0,45 bar
0,40-0,60 bar
0,50-0,70 bar
0,60-0,80 bar
0,65-0,90 bar

Tlakové spínače TSA

so 1/4" prevlečnou maticou, trojfázové
0,20-0,35 bar
0,27-0,44 bar



český výrobok

motorový istič/spúšťač SM1

prúdový rozsah:
34149 1,6-2,5A
33473 2,5-4,0A
31824 4,0-6,0A
33064 6,0-10A

32520
krabica IP55
38266
vývodky M25x1,5

